

## PROTECTO 20

**Mata dźwiękochłonna wyprodukowana ze specjalnych materiałów, które charakteryzują się wysokim współczynnikiem pochłaniania dźwięków powietrznych. Tworzywo piankowe na bazie poliuretanu o strukturze otwartych komórek pokryte ochronną skórką już przy nieznacznej grubości obniża energię hałasu zamieniając go w ciepło.**

### Właściwości produktu

Skórka o grubości 25 µm chroni tworzywo piankowe przed brudem i wilgocią. Materiał jest odporny na benzynę i oleje. Chroni także przed uszkodzeniami mechanicznymi. Charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością na starzenie.

### Zastosowanie

Do wyklejania obudów urządzeń i maszyn, kapsuł dźwiękochłonnych, kabin pojazdów o specjalnym przeznaczeniu gdy wymagana jest odporność na rosenie olejami lub benzyną. Zapewnia wysoki stopień pochłaniania.

### Obróbka

Przyklejać tylko do suchego, odtłuszczonego i czystego podłoża. Dobrze docisnąć klejoną powierzchnię. Lekko dopasować materiał i dociąć ostrym nożem.

### Forma dostawy

Samoprzylepna mata w roli o szerokości 1000 mm.

Dostępne grubości: 10mm/120 m rolka  
20 mm/60 m rolka  
30 mm/60 m rolka  
40 mm/30 m rolka  
50 mm/1 m

### Dane techniczne

Kolor		pianka: antracyt; powierzchnia: czarna lub jasnoszara
Klasa palności	FMVSS302 DIN 75200	SE/NBR (13 min) B<100 mm/min
Odporność na temperatury		-35°C do +80°C krótkotrwale także wyższe

### Przechowywanie

Przechowywanie w suchym i chłodnym pomieszczeniu, 6 miesięcy.

### Środki bezpieczeństwa

Na podstawie podanych właściwości i dotychczasowego doświadczenia można stwierdzić, że wyrób nie jest niebezpieczny w rozumieniu przepisów o produktach niebezpiecznych. Zaleca się przestrzeganie podstawowych zasad ostrożności i higieny jak dla wszystkich produktów chemicznych.

## Instrukcja techniczna

### Pomiar współczynnika pochłaniania dźwięków wg DIN-EN-ISO 10534-2

