

PROTECTO 51

Mata dźwiękochłonna z powierzchnią odporną na rozpryskującą wodę, wyprodukowana ze specjalnych materiałów, które charakteryzują się wysokim współczynnikiem pochłaniania dźwięków powietrznych. Tworzywo piankowe na bazie poliuretanu o strukturze otwartych komórek pokryte ochronną skórką już przy nieznacznej grubości obniża energię hałasu zamieniając go w ciepło.

Właściwości produktu

Skórka ze specjalnego flizu chroni tworzywo piankowe przed brudem i wilgocią. Materiał jest odporny na benzynę, oleje oraz łatwy do oczyszczenia. Chroni także przed uszkodzeniami mechanicznymi. Charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością na starzenie.

Zastosowanie

Do wyklejania obudów urządzeń i maszyn, kapsuł dźwiękochłonnych, kabin pojazdów. Zapewnia wysoki stopień pochłaniania.

Obróbka

Przyklejać tylko do suchego, odtłuszczonego i czystego podłoża. Dobrze docisnąć klejoną powierzchnię. Lekko dopasować materiał i dociąć ostrym nożem.

Forma dostawy

Samoprzylepna mata w roli o szerokości 1000 mm. Dostępne grubości: 10mm, 20 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm

Dane techniczne

Kolor	pianka: antracyt; powierzchnia: czarna,	
Klasa palności	DIN 75200, FMVSS302	<100 mm/min
Odporność na temperatury	-40°C do +100°C	

Przechowywanie

Przechowywanie w suchym i chłodnym pomieszczeniu, 6 miesięcy

Środki bezpieczeństwa

Na podstawie podanych właściwości i dotychczasowego doświadczenia można stwierdzić, że wyrób nie jest niebezpieczny w rozumieniu przepisów o produktach niebezpiecznych. Zaleca się przestrzeganie podstawowych zasad ostrożności i higieny jak dla wszystkich produktów chemicznych.

Instrukcja techniczna

Pomiar współczynnika pochłaniania dźwięków wg DIN-EN-ISO 10534-2

