

PROTECTO pf 820

Protecto pf 820 to mata do tłumienia dźwięków materiałowych i pochłaniania dźwięków powietrznych.

Właściwości produktu

- impregnowana bitumicznie tektura filcowa
- szczególnie zalecana do tłumienia drgań cienkich blach
- poprawia właściwości cienkościennych elementów budowlanych
- pokryta wysokiej jakości klejem akrylowym

DIN 75200

<100 mm/min

DIN 4102

odpowiada B2
(na blasze stalowej)

Odporność na temperatury

-35°C do +80°C

Ciężar powierzchniowy

ok. 2 kg/m²

Zastosowanie

Bramy garażowe, parapety zewnętrzne, klimatyzacja, windy, zbiorniki stalowe, ścianki działowe, meble stalowe, samochody.

Obróbka

Przyklejać tylko do suchego, odtłuszczonego i czystego podłoża. Dobrze docisnąć klejoną powierzchnię. Lekko dopasować materiał i dociąć ostrym nożem.

Najlepsza temperatura pracy +15°C do +30°C.

Niższe temperatury wymagają bardzo silnego dociskania klejonego materiału.

Forma dostawy

Samoprzylepne płyty 1000x1000x2 mm

Dane techniczne

Współczynnik straty DIN 53440 0,1 (20°C, na blasze stalowej 1 mm)

Kolor czarny

Klasa palności FMVSS302 B 16 mm/min, SE (samogasnący), na blasze stalowej 1 mm

Przechowywanie

Przechowywanie w suchym i chłodnym pomieszczeniu, 12 miesięcy

Środki bezpieczeństwa

Na podstawie podanych właściwości i dotychczasowego doświadczenia można stwierdzić, że wyrób nie jest niebezpieczny w rozumieniu przepisów o produktach niebezpiecznych. Zaleca się przestrzeganie podstawowych zasad ostrożności i higieny jak dla wszystkich produktów chemicznych.

Instrukcja techniczna
